

**ПВХ-очиститель, сильно размягчающий****Области применения**

- В качестве средства для полирования и разглаживания в производстве окон из ПВХ
- В мебельной и рекламной промышленности для разглаживания возникших царапин, трещин, следов от шлифования и т. д. на непрозрачном твердом ПВХ, полистироле, АБС-пластике, полиметилметакрилате (акрил)

Особые свойства

- сильно размягчает твердый ПВХ
- быстросохнущий

Технические характеристики

Основа	смесь эфиров монокарбоновой кислоты и алифатических кетонов
Плотность согласно EN 542 при +20 °C	прибл. 0,84 г/см ³
Температуры применения	от +5 °C до +30 °C

Указания по использованию

Перед применением необходима акклиматизация продукта.

Перед применением все очищаемые поверхности необходимо проверить на совместимость!

В связи с гигроскопическим действием растворенного ПВХ растворители разрешается применять только в атмосферных условиях с низким содержанием влаги!

Сначала подлежащие ремонту поверхности очищают при помощи COSMO® CL-300.140 SPECIAL (не размягчающий), чтобы удалить возможную пыль или другие загрязнения поверхности.

В случае глубоких царапин поверхность шлифуют при помощи шлифовальной машинки с эксцентриковым кругом (размер зерен 400), сразу после этого шлифовальную пыль удаляют с поверхности при помощи COSMO® CL-300.140 SPECIAL.

Поверхность разглаживают в одном направлении с помощью неворсистой и неокрашивающей салфетки из целлюлозы, без складок, пропитанной средством для разглаживания.

Для легкой очистки предлагается COSMO® CL-300.120 (слабо размягчающий).

Важные замечания

Продукт предназначен для использования обученным персоналом на специализированных предприятиях!

Наши инструкции по применению, указания по обработке, характеристики продуктов и прочие технические данные носят общий характер; они описывают только свойства наших продуктов на момент их производства и не представляют собой никаких гарантий в смысле, заложенном в параграф 443 Гражданского кодекса ФРГ. **Так как каждый продукт имеет свое назначение, а условия его применения (параметры обработки, свойства материалов и т. д.) могут быть самыми разными, пользователь должен провести собственные испытания продукта.** Наши бесплатные письменные или устные консультации и проведенные исследования не могут быть рассмотрены в качестве юридических обязательств.

Обратите внимание на паспорт безопасности продукта!

Хранение

Оригинальную тару следует хранить плотно закрытой при температуре +15 °C до +25 °C, не допуская попадания прямых солнечных лучей.

При соблюдении стандартных сроков перевозки разрешается транспортировать продукт при температуре -30 °C до +35 °C.

Срок хранения в не вскрытой оригинальной таре: 24 месяцев.





COSMO® CL-300.110

*** COSMOFEN 5

ПВХ-очиститель, сильно размягчающий

Форма поставки

Металлическая бутылка 1 000 мл

Металлическая канистра 10 л

Принадлежности

COSMO® SP-870.100 - Салфетки для очистки из целлюлозы в рулоне.

COSMO® SP-810.120 - Экономичный увлажнитель/
Безопасный дозатор.



Industrieverband
Klebstoffe e.V.



Weiss Chemie + Technik
GmbH & Co. KG
Hansastraße 2
D-35708 Haiger

Tel.: +49 (0) 2773 / 815 - 0
Fax: +49 (0) 2773 / 815 - 200
Email: ks@weiss-chemie.de
Web: www.weiss-chemie.de

made by weiss